K8 技术参数

Product parameters

产品参数

产品名称:	内置式污水提升器
产品型号:	K8
额定电压:	220-240V
额定功率:	320W
启动装置:	气压传感
最高扬程:	8m
平排建议:	80m
进水管径:	Φ40mm*2
排污管径:	Φ32mm
坐便器接口:	Φ90mm
淋浴抬高:	180mm
启动液位:	80mm
流　　量:	120升/分钟
转　　速:	2800转/分钟
污水温度:	1-50℃
防护等级:	主体IPX4
品质保障:	家用5年 商用30个月*
产品尺寸:	320*205*290mm
执行标准:	T/CADBM 85-2025
可增加连接设备:	坐便器、洗手盆、小便斗、洗衣机、浴缸

*产品质保说明：为确保产品的使用效果，本产品须与智液公司坐便器配合使用。如未配套使用，本公司将无法提供免费安装服务，且不予承担相应的售后责任。

Product size

产品尺寸



配件清单



Performance curve

性能曲线



Head diagram

扬程图



Bathroom Facilities Connection Diagram

卫浴设施连接图



Hydroelectric positioning map

水电定位图



Precautions for piping arrangement

排管注意事项

机器排污管须高于顶上主排污管，不可串联在主排污管下方

机器排污管须独立接入主排污管，不可串联在其它卫生设施管道上



排污管须垂直上扬至最顶端，不可上排横排以后在上排

上排污管直角弯须用45度弯头替代，不可将不能粉碎的异物丢进马桶