

VH35 技术参数


Product parameters

产品参数

产品名称:	智能污水提升站
产品型号:	VH35
额定电压:	220-240V
额定功率:	1500W
启动装置:	双控制系统 (气压传感+液位浮子传感)
最高扬程:	13m
平排建议:	130m
进水管径:	Φ110mm*4 Φ50mm*4
排污管径:	Φ90mm
排气管径:	Φ50mm
淋浴抬高:	300mm
启动液位:	150mm
流 量:	31m ³ /h
转 速:	2850转/分钟
污水温度:	1-45℃
防护等级:	主体IP68 控制器IP54
品质保障:	家用3年 商用24个月
产品尺寸:	520*500*527mm
可增加连接设备:	坐便器、洗手盆、小便斗、淋浴浴缸、洗衣机、空调、厨房水槽


Product size

产品尺寸




Performance curve

性能曲线



Installation diagram


安装示意图




Installation precautions

安装注意事项


本产品适用常规工作环境,避免安装在以下环境:



电相电气连接图



三相电气连接图



警告

只有在确认电源断开才能开始接线
接线只能由专业人员进行
控制设备应安装在小孩不易触摸到的地方
不能使用三相四线漏电空开, 只能使用三相制漏电空开

警告

不遵守这一警告会导致人身伤害或其它事故
不遵守这一警告会导致人身伤害或其它事故
不遵守这一警告会导致人身伤害或其它事故

当心

负载接线严格对应接线标识
不遵守这一警告会导致人身伤害或其它事故

注意 A+、B- 两个为RS485通讯端口, 没有此通讯要求, 请不要接任何信号线。